

## Onderhoud en aanbrengen van Rigo Step Skylt (matte lak)

### RigoStep Skylt

RigoStep Skylt is een zeer hoogwaardige water verdunbare 2 componentenlak. De droge laag is zeer elastisch en niet vergelend. De lak biedt weerstand tegen slijtage, huishoudchemicaliën, schoenstrepen en microkrassen.

Het plegen van onderhoud is noodzakelijk voor het behoud van de kwaliteit en uitstraling van uw vloer.

Indien er langdurig **geen onderhoud** plaatsvindt, zal **dit nadelig voor de kwaliteit van uw vloer**: de plaatsen waar deze intensief gebruikt wordt zal de vloer er schraal uit zien. Wij adviseren u om **altijd** een **RigoStep conditioner** aan te schaffen waarmee de vloer kan worden onderhouden

### Dagelijks onderhoud

1. regelmatig stofzuigen; en
2. eventueel matig vochtig dweilen met handwarm water.

### Intensief onderhoud

1. reinigen met RigoStep Skylt conditioner: spray de conditioner op de te reinigen oppervlakte en laat deze ca. 10 minuten inwerken. Daarna schoonwrijven met een vochtige mop of dweil. Aantal keren dat dit moet gebeuren is afhankelijk van de gebruiksintensiteit van de vloer.

### Aanbrengen van Skylt matte lak

1. zuig de vloer nadat deze gelegd is;
2. de temperatuur mag niet onder de 14 graden zijn en de relatieve luchtvochtigheid niet boven de 80 %;
3. de lak mag niet verdund worden;
4. voeg de conditioner bij de lak;
5. de lak moet nu gelijk gebruikt worden;
6. behandel de vloer met de aangemaakte lak;
7. laat de vloer tussen de eerste en de tweede behandeling 6 uur drogen;
8. voer de behandeling voor de tweede keer uit;
9. laat de vloer tussen de tweede en de derde behandeling 14 -16 uur drogen;
10. voer deze behandeling voor de derde keer uit; en
11. na de laatste behandeling kan de vloer na 10 uur belopen worden.